



PRISTA® SUPER

ULEIURI DE MOTOR MULTIGRADE

Descriere si aplicatii

Uleiurile multigrade de motor Prista® Super sunt special formulate din componente de inalta calitate special selectate: uleiuri de baza rafinate prin solventare si hidrotratate si un pachet de aditivi produși după tehnologii de ultima generatie pentru a indeplini cerintele de lubrifiere ale motoarelor diesel si pe benzina pentru care se solicita uleiuri cu nivel de performanta API CF/CD/SF.

Uleiurile multigrade de motor Prista® Super sunt destinate utilizarii la motoarele diesel supraincarcate, cu aspiratie naturala sau turbo, care functioneaza in conditii variabile si intr-un interval larg de temperaturi la vehiculele comerciale, autobuze, echipamente si utilaje pentru agricultura si constructii.

Acestea pot fi de asemenea utilizate in motoarele pe benzina ai caror producatori recomanda utilizarea lubrifiantilor cu nivel de performanta API SF.

Beneficii

- Asigura curatenia motorului
- Foarte buna stabilitate termica si la oxidare
- Film de lubrifiant stabil

Specificatii

	SAE 15W-40	SAE 20W-50
API	CF/CD/SF	
MB	227.1	227.1

Caracteristici tipice

Parametri	Metoda de testare	Valori tipice	
		SAE 15W-40	SAE 20W-50
Densitate la 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0.880	0.888
Viscozitate cinematica la 100°C, mm ² /s	EN ISO 3104	14.5	19.0
Viscozitate cinematica la 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	106.4	168.4
Indice de viscozitate	ISO 2909	140	128
Punct de inflamabilitate COC, °C	EN ISO 2592	228	236
Punct de curgere, °C	ISO 3016	-31	-23
TBN (HClO ₄), mg KOH/g	ASTM D 2896	8.0	
Cenusa sulfat, %	EN ISO 3987	1.25	

Nota: Informatiile furnizate in datele tipice nu constituie o specificatie, dar aceste valori se bazeaza pe productie curenta si pot fi afectate de tolerantele admisibile de productie. Dreptul de a face modificari este rezervat

Sanatate, securitate, transport si depozitare

Pe baza informatiilor actuale disponibile, acest ulei nu este de asteptat sa produca efecte adverse asupra sanatatii atunci cand este utilizat in scopul pentru care a fost recomandat. Fisa cu date de securitate este disponibila la cerere.